

RAWLPLUG®

SCULE ELECTRICE

**GAMA DE SCULE
ELECTRICE 18V**

cu tehnologia Li-Ion



TEHNOLOGIE, PUTERE ȘI EFICIENȚĂ



SCULE ELECTRICE

GAMA DE SCULE ELECTRICE

CU TEHNOLOGIA LI-ION

Baterii Li-Ion de 18V de la Rawplug puternice și eficiente.

- Capacitatea mare a bateriei noastre permite efectuarea operațiilor pe termen lung, fără întreruperi inutile.
- Tehnologia Li-Ion vă permite să încărcați rapid bateria.
- Bateria de 18 V de la Rawplug este utilizată pentru alimentarea tuturor sculelor electrice din gamă.
- Celulele Li-Ion de înaltă calitate asigură funcționarea îndelungată și eficiență a bateriei.
- Indicatorul nivelului de încărcare vă permite să vă planificați corect timpul de lucru.

RawCHARGER

Încărcător rapid 18V, 5.0Ah
R-CHR-186501



RawBATTERY

Baterie Li-Ion 18V 5.0Ah
R-BAT-185001



RawBATTERY

Baterie Li-Ion 18V 2.0Ah
R-BAT-182001

RawCHARGER

Încărcător 18V 1.5A
R-CHR-181501



RawHAMMER

Ciocan rotopercutor SDS-PLUS 18V
R-PRH18



RawWRENCH

Cheie de impact de 18V
R-PIW18



RawWRENCH

Șurubelniță cu impact din
clasa compactă de 18V
R-PID18



RawDRIVER

Șurubelniță pe acumulator 18V
R-PDD18

RawDRIVER

Șurubelniță pe acumulator de 18V
R-PDS18



RawGRINDER

Polizor unghiular cu
acumulator de 18V
R-PAG18



NEW

RawlBATTERY

BATERIA LI-ION 18V
R-BAT-185001 18V / 5,0 AH
R-BAT-182001 18V / 2,0 AH

Bateriile RawlBattery 18V sunt surse de energie standardizate și extrem de puternice dedicate sculelor electrice din seria Rawlplug 18V. Datorită sistemelor de control electronice rafinate și a componentelor de calitate superioară, acestea se remarcă printre soluțiile similare prin performanța și fiabilitatea lor excepțională, oferind perioade îndelungate de lucru și funcționarea fără probleme a sculelor electrice.

› **Compatibilitatea bateriei pentru** mai multe dispozitive crește confortul de utilizare și reduce costurile

› Pentru lucrul cu scule electrice cu **solicitare mare** de energie electrică

› **Baterie compatibilă** cu toate sculele electrice și încărcătoarele din seria Rawlplug 18V



› **Sistemul electronic pentru modul economic** permite extinderea duratei de viață a bateriei

› **Indicatorul de baterie** vă permite să programați în mod optim timpul de lucru



› **Greutatea redusă și dimensiunile compacte** ajută la echilibrarea corectă a sculei electrice și îmbunătățesc **ergonomia**



APLICAȚII

Proiectată pentru alimentarea tuturor sculelor electrice din seria Rawlplug 18V

PARAMETRI TEHNICI

Index	R-BAT185001
Tensiune alimentare	18 V
Capacitate acumulator	5,0 Ah
Putere	90 Wh
Indicator nivel de încărcare baterie	YES

Index	R-BAT182001
Tensiune alimentare	18 V
Capacitate acumulator	2,0 Ah
Putere	36 Wh
Indicator nivel de încărcare baterie	YES

OFERTĂ

Baterie LI-ION 18V, 5,0Ah
R-BAT-185001



Baterie LI-ION 18V, 2,0Ah
R-BAT-182001



PRODUSE ASOCIATE

Ciocan rotopercurtor 18 V
R-PRH18



Cheie de impact de 18 V
R-PIW18



Șurubelniță pe acumulator 18V
R-PDD18



Șurubelniță cu impact din clasa compactă de
R-PID18



Șurubelniță pe acumulator de 18V
R-PDS18



Polizor unghiular cu acumulator de 18V
R-PAG18



Încărcător 1,5 A
R-CHR-181501



Încărcător 6,5 A
R-CHR-186501



RawlHAMMER

R-PRH18-XL2
CIOCANUL ROTOPERCUTOR SDS-PLUS
PE ACUMULATOR DE 18V

- **Cele 4 funcții** - găurire, găurire cu rotopercuție, dăltuire și poziționarea daltei - fac ciocanul rotopercutor a fi o sculă electrică foarte versatilă
- **Mecanismul de impact electropneumatic eficient** care generează o energie de 2,0 J cu o frecvență de până la 4400 bpm permite efectuarea extrem de eficientă a găurilor cu diametrul de până la 20 mm în beton
- **Sistemul de oprire electronică se declanșează** în timpul blocării pentru a proteja utilizatorul și unealta
- **Motorul puternic fără perii** asigură o eficiență ridicată a mecanismului și crește durata de viață a sculei
- **Mănerul cauciucat, profilat**, crește aderența și confortul de muncă
- **Designul compact și greutatea redusă** contribuie la reducerea oboselii în timpul utilizării pe termen lung
- **Setul include 2 baterii Li-Ion** cu o capacitate de 5.0 Ah și un încărcător rapid de 50 de minute care garantează continuitatea lucrărilor, fără întrerupere
- **LED-ul** luminează locul de muncă pentru a spori confortul și siguranța utilizatorului



- **Sistemul RawlCase** permite stocarea ușoară și convenabilă a sculei cu toate accesoriile și posibilitatea conectării cu alte carcase pentru un transport ușor



APLICAȚII

- Realizarea găurilor în beton până la 20 mm
- Realizarea găurilor în substraturi din lemn până la 22 mm
- Realizarea găurilor în metal până la 13 mm
- Realizarea găurilor pentru fixarea sistemelor termoizolante pe fațade și acoperișuri plate



PARAMETRI TEHNICI

Index	R-PRH18-XL2
Tensiune alimentare	18 V
Capacitate acumulator	5.0 Ah
Număr acumulatori incluși	2
Timp de încărcare	50 min
Tip mandrină	SDS- plus
Energie de impact	2.0 J

Frecvența loviturilor	0 - 4400 bpm
RPM găurire cu rotopercuție	0 - 1200 rpm
Capacitate maximă de gaurire:	
beton	20 mm
lemn	22 mm
metal	13 mm

ECHIPAMENT

Valiză depozitare Rawlcase R-RC-4414	Ciocan rotopercutor pe acumulator de 18V R-RH-1801B	2 x Baterie Li-Ion 18V 5.0Ah R-BAT-185001	Încărcător 18V 6.5A R-CHR-186501	Mănuși de protecție R-PGL-01	Instrucțiuni de utilizare

PRODUSE ASOCIATE

Șurub pentru beton cu cap hexagonal și șaibă integrată R-LX-HF	Ancoră expandabilă premium pentru sarcini statice și seismice în beton fisurat și nefisurat (oțel inoxidabil A4) R-HPTII-A4	Diblu universal premium 4ALL	Diblu din plastic premium R-FF1-L
Burghiu de rotopercuție premium SDS Plus Rebar드릴 RT-SDSR	Burghiu de rotopercuție SDS Plus Aggressor RT-SDSA	Burghiu Brickdrill pentru realizarea găurilor în zidărie RT-SDSB	Burghiu de rotopercuție Dustlessdrill SDS Plus RT-SDSH

RawlWRENCH R-PIW18-XL2

CHEIA DE IMPACT DE 18V

- Carcasa metalică facilitează** răcirea și crește durata de viață a sculei
- Mandrină pătrată de 1/2"** pentru sarcini mari, pentru siguranță și schimbarea rapidă a capetelor
- LED-ul** luminează locul de muncă pentru a spori confortul și siguranța utilizatorului
- Mânerul cauciucat, profilat,** crește aderența și confortul de muncă
- Setul include 2 baterii Li-Ion** cu o capacitate de 5.0 Ah și un încărcător rapid de 50 de minute care garantează continuitatea lucrărilor, fără întrerupere
- Sistemul RawlCase** permite stocarea ușoară și convenabilă a sculei cu toate accesoriile și posibilitatea conectării cu alte carcase pentru un transport ușor
- Cuplu susținut până la 1000Nm** pentru operații de fixare ultra profesionale
- Motorul puternic fără perii** asigură o eficiență ridicată a mecanismului și crește durata de viață a sculei
- Comutatorul de rotație ergonomic poziționat stânga / dreapta** permite o schimbare convenabilă și rapidă între înșurubare și deșurubare
- Sistemul de oprire electronică** se declanșează în timpul blocării pentru a proteja utilizatorul și unealta



APLICAȚII

Fixare profundă: montarea șuruburilor R-LX până la 14 mm

Construcții din lemn: fixarea șuruburilor până la 24 mm

Construcții metalice: asamblarea șuruburilor metrice (până la M24)



PARAMETRI TEHNICI

Index	R-PIW18-XL2
Tensiune alimentare	18 V
Capacitate acumulator	5.0 Ah
Număr acumulatori incluși	2
Temp de încărcare	50 min
Cuplu maxim	1000 Nm

Tip mandrină	1/2"
Turație în gol	0 - 1900 rpm
Frecvența loviturilor	0 - 2800 bpm
Dimensiune maximă șurub	M24

ECHIPAMENT

Valiză depozitare Rawlcase R-RC-4414	Cheie de impact de R-PIW-1801B	2 x Baterie Li-Ion 18V 5.0Ah R-BAT-185001	Încărcător 18V 6.5A R-CHR-186501	Mănuși de protecție R-PGL-01	Instrucțiuni de utilizare

PRODUSE ASOCIATE

Șurub pentru beton cu cap hexagonal și șaibă integrată R-LX-HF	Șurub pentru beton cu filet interior R-LX-I	Șurub pentru beton cu cap hexagonal R-LX-H	Tijă de ancorare cu terminație hexagonală R-STUDS
Ancoră expandabilă pentru sarcini statice în beton nefisurat R-XPT	Cheie de impact 1/4" RT-IS		

RawlWRENCH

R-PID18-XL2
ȘURUBELNIȚĂ CU IMPACT
DIN CLASA COMPACTĂ DE 18V



› **Modul de găurire** permite utilizarea eficientă în materialele pe bază de lemn

› **Auto Stop Control ASC**, modul de întrerupere a cuplului previne deteriorarea suprafeței materialului în timpul înșurubării

› **Designul compact și greutatea** redusă contribuie la reducerea oboselii în timpul utilizării pe termen lung

› **Motorul puternic fără perie** asigură o eficiență ridicată a mecanismului și crește durata de viață a sculei

› **Mânerul cauciucat, profilat**, crește aderența și confortul de muncă

› **LED-ul** luminează locul de muncă pentru a spori confortul și siguranța utilizatorului

› **Mandrina rapidă adecvată** pentru prinderea hexagonală de 1/4" și pătrată de 1/2" permite utilizarea într-o gamă largă de aplicații

› **Intervalul de cuplu reglabil electronic** permite ajustarea uneltei pentru aplicații specifice

› **Agățătoarea** de curea din oțel facilitează munca și asigură soluții de depozitare și transport foarte bune

› **Setul include 2 baterii** Li-Ion cu o capacitate de 5.0 Ah și un încărcător rapid de 50 de minute care garantează continuitatea lucrărilor, fără întrerupere

› **Sistemul RawlCase** permite stocarea ușoară și convenabilă a sculei cu toate accesoriile și posibilitatea conectării cu alte carcase pentru un transport ușor



APLICAȚII

- Construcții din lemn: fixarea șuruburilor până la 14 mm
- Construcții metalice: asamblarea șuruburilor metrice (până la M14)
- Fixare profundă: montarea șuruburilor R-LX până la 8 mm
- Dibluri cadru și altele de până la Ø 14 mm (de ex. FF1, 4ALL)
- Găurire în foi de tablă Ø 10 mm x 2 mm grosime
- Construcții din lemn: găurire în lemn sau PAL (până la Ø 30 mm)



PARAMETRI TEHNICI

Index	R-PID18-XL2
Tensiune alimentare	18 V
Capacitate acumulator	5.0 Ah
Număr acumulatori incluși	2
Temp de încărcare	50 min
Cuplu maxim	210 Nm

Tip mandrină	1/4" HEX / 1/2"
Turație în gol	0 - 1100 / 2600 / 3200 rpm
Frecvența loviturilor	0 - 1200 / 2700 / 3800 bpm
Dimensiune maximă șurub	M14

ECHIPAMENT

Validă depozitare RawlCase R-RC-4414	Cheie de impact de 18V R-ID-1801B	2 x Baterie Li-Ion 18V 5.0Ah R-BAT-185001	Încărcător 18V 6.5A R-CHR-186501	Mănuși de protecție R-PGL-01	Instrucțiuni de utilizare

PRODUSE ASOCIATE

Șurub autofiletant pentru lemn cu cap cilindric și filet dublu R-PCZ	Șurub autofiletant pentru lemn cu cap înecat și filet parțial R-PTX	Șurub pentru deck R-DSX	Șurub pentru beton cu cap înecat R-LX-CS
Bit pentru șurubelnițe cu impact RT-IBIT-T	Mandrină magnetică pentru biti 1/4" RT-IBIT-ADAP	Cheie de impact 1/4" RT-IS	Burghiu spadă pentru realizarea rapidă de găuri de adâncime mică în lemn RT-FLWD

RawlDRIVER R-PDD18-XL2 ȘURUBELNIȚĂ PE ACUMULATOR 18V

› **Cele 16+1 poziții reglabile** pentru controlul cuplului asigură fixarea precisă cu șuruburi de dimensiuni diferite în funcție de tipul de substrat

› **Transmisie cu 2 viteze** pentru reglarea vitezei și a cuplului

› **Designul compact și greutatea redusă** contribuie la reducerea oboselei în timpul utilizării pe termen lung

› **Motorul puternic fără perie** asigură o eficiență ridicată a mecanismului și crește durata de viață a sculei

› **LED-ul** luminează locul de muncă pentru a spori confortul și siguranța utilizatorului

› **Mânerul cauciucat, profilat**, crește aderența și confortul de muncă

› **Comutatorul de rotație ergonomic poziționat stânga / dreapta** permite o schimbare convenabilă și rapidă între înșurubare și deșurubare

› **Mandrina de 13 mm** facilitează instalarea tuturor accesoriilor

› **Setul include 2 baterii Li-Ion** cu o capacitate de 5.0 Ah și un încărcător rapid de 50 de minute care garantează continuitatea lucrărilor, fără întreruperi

› **Agățătoarea** de curea din oțel facilitează munca și asigură soluții de depozitare și transport foarte bune

› **Sistemul RawlCase** permite stocarea ușoară și convenabilă a sculei cu toate accesoriile și posibilitatea conectării cu alte carcase pentru un transport ușor



APLICAȚII

Construcții din lemn: fixarea șuruburilor până la 6 mm

Construcții metalice: asamblarea șuruburilor metrice (până la M6)

Dibluri cadru și altele de până la Ø 14 mm (de ex. FF1, 4ALL)

Găurire în foi de tablă Ø 10 mm x 2 mm grosime

Construcții din lemn: găurire în lemn sau PAL (până la Ø 32 mm)



PARAMETRI TEHNICI

Index	R-PDD18-XL2
Tensiune alimentare	18 V
Capacitate acumulator	5.0 Ah
Număr acumulatori incluși	2
Temp de încărcare	50 min
Cuplu maxim	60 Nm

Pași creștere cuplu	16 + 1
Interval strângere mandrină	1.5 - 13 mm
Turație în gol - treapta 1	0 - 550 rpm
Turație în gol - treapta 2	0 - 2000 bpm
Diametru maxim de găurire în lemn	Ø 36 mm
Diametru maxim de găurire în metal	Ø 13 mm

ECHIPAMENT

Valiză depozitare Rawlcase R-RC-4414	Șurubelniță pe acumulator 18V R-DD-1801B	2 x Baterie Li-Ion 18V 5.0Ah R-BAT-185001	Încărcător 18V 6.5A R-CHR-186501	Mănuși de protecție R-PGL-01	Instrucțiuni de utilizare

PRODUSE ASOCIATE

Șurub autofiletant cu cap saibă pentru lemn R-PTK	Șurub autofiletant pentru lemn cu cap înecăc R-PVS	Diblu universal premium 4ALL	Diblu din plastic premium R-FF1-L
Bit pentru șurubelnițe, din clasa premium, cu cap Torx RT-BIT-TORX	Mandrină pentru biți RT-BIT-ADAP/2M	Mandrină pentru biți cu schimbare rapidă RT-BIT-ADAP/QC	Burghie pentru lemn RT-AWD

RawlDRIVER R-PDS18-M2A

ȘURUBELNIȚĂ PE ACUMULATOR DE 18V

Posibilitatea de reglare a adâncimii șurubului permite asamblarea precisă

Designul compact și greutatea redusă contribuie la reducerea oboselei în timpul utilizării pe termen lung

Înșurubare selectivă pentru lucrări precise

Mănerul cauciucat, profilat, crește aderența și confortul de muncă

Mandrina hexagonală de 1/4 asigură o schimbare rapidă și ușoară a vârfului

Alimentator automat șuruburi pentru aplicații în serie și viteză de lucru

Butonul de blocare a comutatorului pentru o funcționare continuă îmbunătățește ergonomia și accelerează munca

Agățătoarea de curea din oțel facilitează munca și asigură soluții de depozitare și transport foarte bune

Sistemul RawlCase permite stocarea ușoară și convenabilă a sculei cu toate accesoriile și posibilitatea conectării cu alte carcase pentru un transport ușor



APLICAȚII

Plăci din gips-carton: fixarea șuruburilor cu lungimi până la 57 mm

Profile metalice: înșurubare până la 4,2 mm

Profile din lemn: înșurubare până la 4,2 mm



PARAMETRI TEHNICI

Index	R-PDS18-M2A
Tensiune alimentare	18 V
Capacitate acumulator	2.0 Ah
Număr acumulatori incluși	2
Timp de încărcare	60 min

Tip mandrină	1/4" HEX
Turație în gol	5000 rpm
Diametru maxim șurub	2.5 - 4.2 mm
Lungime maximă șurub	20 - 57 mm

ECHIPAMENT

Valiză depozitare RawlCase R-RC-4414	Șurubelniță pe acumulator de 18V R-DS-1801B	Automatic screw feeder R-PDS-AF1	2 x Baterie Li-Ion 18V 2.0Ah R-BAT-182001	Încărcător 18V 1.5A R-CHR-181501	Mănuși de protecție R-PGL-01
Instrucțiuni de utilizare					

PRODUSE ASOCIATE

Șurub autofiletant pentru fixarea plăcilor de gips-carton pe substraturi din lemn R-FT	Șurub autofiletant pentru fixarea plăcilor de gips-carton pe profile metalice R-FS	Bit pentru șurubelnițe cu cap Phillips RT-BIT-PH2	Mandrină magnetică pentru biti 1/4" RT-BIT-ADAP/60

RawlGRINDER

R-PAG18-XL2
POLIZOR UNGHIULAR
CU ACUMULATOR DE 18V

› **Motorul puternic fără** perii asigură o eficiență ridicată a mecanismului și crește durata de viață a sculei

› **Mănerul cauciucat, profilat,** crește aderența și confortul de muncă

› **Designul compact și greutatea redusă** contribuie la reducerea oboselii în timpul utilizării pe termen lung

› **Rezistența ridicată** la praf mărește durata de viață a polizorului unghiular

› **Sistemul electronic de frânare a motorului** oprește discul imediat ce polizorul unghiular este oprit, oferind o protecție suplimentară

› **Clapeta de siguranță** previne pornirea neintenționată a mașinii

› Permite asamblarea **discurilor diamantate** și abrazive cu diametre de 125mm

› **Sistemul RawlCase** permite stocarea ușoară și convenabilă a sculei cu toate accesoriile și posibilitatea conectării cu alte carcase pentru un transport ușor




APLICAȚII

- Construcții din lemn: șlefuirea/măcinarea lemnului
- Șlefuirea și tăierea în materiale din oțel și oțel inoxidabil
- Șlefuirea și tăierea în materiale din beton

PARAMETRI TEHNICI

Index	R-PAG18-XL2	Țimp de încărcare	50 min
Tensiune alimentare	18 V	Diametru disc	125 mm
Capacitate acumulator	5.0 Ah	Dimensiune arbore	22.2 mm
Număr acumulatori incluși	2	Turație în gol	8 500 rpm



ECHIPAMENT

Valiză depozitare Rawlcase R-RC-4414	Polizor unghiular cu acumulator de 18V R-AG-1801B	2 x Baterie Li-Ion 18V 5.0Ah R-BAT-185001	Încărcător 18V 6.5A R-CHR-186501	Mănuși de protecție R-PGL-01	Instrucțiuni de utilizare

PRODUSE ASOCIATE

Disc diamantat Turbo Extreme RT-DDT-125	Disc diamantat standard RT-DDB-125	Disc diamantat Ultra Subțire RT-DDC-125	Disc diamantat Multi RT-DDE-125
Disc abraziv performant pentru tăiere în oțel RT-CDM-125/1	Disc abraziv performant pentru tăiere în oțel inoxidabil RT-CDI-125/1	Disc abraziv performant pentru tăiere în piatră RT-CDS	Disc casetat de șlefuit premium RT-FDI

RawlCHARGER

ÎNCĂRCĂTOR 18V
R-CHR-186501 18V / 6,5 A
R-CHR-181501 18V / 1,5 A

Încărcătorul este compatibil cu toate sculele electrice și bateriile din seria Rawlplug 18V

➤ **Tensiune acumulator 6.5A** - parametri de încărcare selectați în funcție de viteza procesului și creșterea duratei de viață a bateriei

➤ **Ventilator de răcire** pentru o durată de viață mai mare a bateriei și un proces de încărcare optimizat



➤ **Încărcare rapidă** pentru a asigura continuitatea operațiunilor

➤ **Panou de control clar și funcționare ușoară** - procesul de încărcare a bateriei este monitorizat electronic în fiecare etapă

➤ **Universalitate**
- încărcător compatibil cu toate uneltele electrice și bateriile din seria Rawlplug 18V



➤ **Intensitate ieșire 1,5 A**
- parametri de încărcare selectați pentru viteză și pentru a crește durata de viață a bateriei



APLICAȚII

Compatibil cu toată gama de scule și baterii din seria Rawlplug 18V

PARAMETRI TEHNICI

Index	R-CHR-186501
Tensiune acumulator	18 V
Intensitate ieșire	6,5 A
Timp încărcare Baterie 5.0Ah	50 min

Index	R-CHR-181501
Tensiune acumulator	18 V
Intensitate ieșire	1,5A
Timp încărcare Baterie 2.0Ah	40 min

OFFER

Încărcător
R-CHR-186501



Încărcător
R-CHR-181501



PRODUSE ASOCIATE

Ciocan rotopercurtor SDS-PLUS
18V
R-PRH18



Cheie de impact de 18V
R-PIW18



Șurubelniță pe acumulator
18V
R-PDD18



Șurubelniță cu impact din
clasa compactă de 18V
R-PID18



Șurubelniță pe acumulator de
18VR-PDS18



Polizor unghiular cu acumulator
de 18VR-PAG18



Baterie LI-ION 18V 5,0Ah
R-BAT-185001



Baterie LI-ION 18V 2,0Ah
R-BAT-182001





RAWLPLUG®

UNITED KINGDOM

Rawplug Ltd
Skibo Drive
Thornliebank Industrial Estate
Glasgow G46 8JR
Tel: +44 (0) 141 638 7961
Fax: +44 (0) 141 638 7397
Email: rawltech@rawlplug.co.uk
Web: www.rawlplug.com

SWEDEN

Rawl Scandinavia AB
Baumansgatan 4
593 32 Västervik
Tel: +46 (0) 4903 0660
Email: info@rawlplug.se
Web: www.rawlplug.se

CZECH REPUBLIC

Koelner CZ s.r.o
Palackého 1154/76A
702 00 Ostrava-Privoz
Tel: +420 596 636A 397
Email: objednavky@rawlplug.cz
Web: www.koelner.cz
Web: www.rawlplug.cz

LITHUANIA

UAB Koelner Vilnius
Zariju g. 2
LT-02300, Vilnius
Tel: +370 (6) 2324 862
Email: koelner@koelner.lt
Web: www.koelner.lt

CHINA

Rawplug Shanghai Trading Co., Ltd.
Unit: 801, 233, RUSHAN Road Shanghai, P.R. China
Tel: +86 189 1882 8527
Email: henry.yang@rawlplug.com
www.rawlplug.com

ROMANIA

BALTIC INVEST
A1 Business Park, Clădirea M3-M4
Dragomirești-Deal, Județul Ilfov
Cod Postal: 077096
Tel: + 031 225 2094
Email: comanda@balticinvest.ro
www.balticinvest.ro

IRELAND

Rawplug Ireland Ltd
Unit 10 Donore Business Park
Donore Road Drogheda
Co Louth A92 C522
Tel: +353 (0) 41 9844 338
Email: sales@rawlplug.ie
Web: www.rawlplug.ie

POLAND

Rawplug S.A.
ul. Kwidzińska 6C, 51-416 Wrocław
Tel: +48 (71) 3260 100
Tel: +48 (71) 37 26 111
Email: info@koelnerpolska.pl
Web: www.rawlplug.com

SLOVAKIA

Koelner Slovakia s.r.o.
Dlhá 95
010 09 Žilina
Tel: +421 415 003 900
Email: objednavky@rawlplug.sk
Web: www.koelner.sk
Web: www.rawlplug.sk

UNITED STATES OF AMERICA

Rawplug Inc.
225 West Washington Ste 2600
Chicago IL 60605
Tel: +1 302 658 7581
www.rawlplug.us

ITALY

Rawplug Italia srl
Via Savonarola 217
Padova cap 35137
Tel.: +39335287639
www.rawlplug.it

FRANCE

RAWLPLUG France
Bâtiment DC6, ZAC de la Feuchère
16, rue Jean Mermoz
77290 Compians
Tel: +33 (0) 1 6021 5020
Email: rawl@rawl.fr
Web: www.rawlplug.fr

HUNGARY

Koelner Hungária Kft
Jedlik Ányos út. 34
2330 Dunaharaszti
Tel: +36 (24) 520 400
Email: info@koelner.hu
Web: www.koelner.hu

RUSSIA

Koelner Trading KLD LLC
ul. Dzerzhinskogo 219
236034 Kaliningrad
Tel: +7 (4012)65 85 75
Email: info@koelner-trading.ru
Web: www.koelner-trading.ru

INDIA

Rawl India Services Private Limited
Prestige Meridian-1, M.G Road,
Sector-29, Bangalore, Karnataka India,
560001
Tel: +91 9650495828
Email: info@rawlplugindia.com
Web: rawlplug.com

THAILAND

Rawplug Manufacturing (Thailand) Limited
Address: 888/43 Moo 9
T.Bangpla, A.Bangplee
Samutprakarn 10540
Thailand
Tel.: +662 731 4788
www.tmaxcorp.co.th/

UNITED ARAB EMIRATES

Rawplug Middle East FZE
P.O. Box 261024 Dubai, UAE
Warehouse No.RA08BC01
Tel: +971 (4) 8839 501
Email: dubai@rawlplug.co.uk
Web: www.rawl.ae

GERMANY

Koelner Deutschland GmbH
Gmünder Str. 65
73614 Schorndorf
Tel: +49 (0) 7181 977 72-0
Email: info@koelner-befestigung.de
Web: www.rawlplug.com

UKRAINE

Koelner Ukraine LLC
Lvivska Bichna, 6
Sokilnyky
Pustomyty Dstr., Lviv Reg. 81130
Tel: +380 (32) 2440 744
Email: koelner@koelner.ua
Web: www.koelner.ua

SINGAPORE

Rawplug Singapore Pte. Ltd.
Blk 302, #04-11, 25B Loyang Crescent
Loyang Offshore Supply Base
Singapore 506817
Tel: + 65 9078 5220
Email: jacek.nowicki@rawlplug.com.sg
Web: www.rawlplug.com



SERVICE: www.rawlplug.com